



▶ Aljibe de la CASETA DE LOS PEONES CAMINEROS (Tres Villas, Las, Almería)



Aljibe y brocal (J. M. Galindo López, julio 2023)

1 Localización

Nombre del elemento:

Aljibe de la CASETA DE LOS PEONES CAMINEROS

Otros nombres conocidos:

Aljibe de los peones camineros

Pedanía aldea, paraje o pago:

Paraje Rambla Moratel

Municipio:

Tres Villas, Las

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **527008,571** Y: **4110477,460** Huso: **30** Altitud: **730** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Andarax

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua (si procede):

No procede

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:

Rambla de los Lobos

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:

Rocas detríticas

3 Tipo de elemento

Aljibe

4 Descripción

Situado junto a la antigua N- 324, Almería- Córdoba, a un kilómetro y medio de la población de Doña María, en dirección a Almería.

Se trata del aljibe anexo a la casilla de los peones camineros de esta localidad, que abastecía de agua para las diversas necesidades, a las familias que se alojaban en el edificio. Tanto la casilla como el aljibe anejo, datarían de finales del siglo XIX o principios del XX.

5 Instalaciones Asociadas

Ninguna

6 Uso del Agua

Rural y ganadero

Otro: Abastecimiento de agua para las diversas necesidades, a las familias que se alojaban en el edificio.

7 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

8 Estado de Conservación

Aceptable

9 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

10 Descripción hidrogeológica

El aljibe se abastecía de las escorrentías de lluvia procedentes de unos barranquillos o derivaciones de la cercana Rambla de los Lobos.

11 Descripción arquitectónica

El vaso del aljibe tiene unas dimensiones de unos 12,50m. de largo por algo más de 2 m. de ancho, no sobresaliendo de la superficie del terreno, a excepción del brocal. No podemos saber su profundidad, al estar tapiada la puerta de acceso de dicho brocal.

Los muros del vaso están realizados realizados en mampostería de piedra y argamasa, suponiendo que el fondo del mismo estaría realizado con la misma técnica. El revestimiento interior debía ser impermeable, enlucándose con un revoco a base de cal y arena fina. El exterior también estaba revocado de argamasa, según las partes visibles.

La techumbre seguramente estará realizada mediante una bóveda, según otros ejemplos del sureste, aunque por fuera es plana, y está ensolada a base de ladrillos macizos, una parte, mientras otra ha recibido sobre ellos una capa de mortero posteriormente.

El brocal del aljibe es de planta rectangular, con unas medidas de 155 por 130 cm., y tiene una altura total de de unos 3 m., terminado con un tejadillo piramidal a cuatro aguas, al que le falta el remate. El cuerpo está realizado en ladrillo macizo y argamasa, mientras el techo lo es a base de aleras y argamasa, y todo enlucido de mortero de cal. En el lateral izquierdo tiene adosadas dos pequeñas piletas a diferente altura y encima de una de ellas

hay restos de una tubería de salida de agua, que funcionaría mediante una bomba manual. Justo antes de la boca de entrada del agua al aljibe, que tiene una tela metálica, se encuentra una pequeña balseta de decantación o arenero. Finalmente, antes de la balseta, se aprecian restos en piedra de la boquera que conducía las aguas al aljibe.

Justo antes de la boca de entrada del agua al aljibe, que tiene una tela metálica, se encuentra una pequeña balseta de decantación o arenero. Finalmente, antes de la balseta, se aprecian restos en piedra de la boquera que conducía las aguas al aljibe.

Por lo que respecta a la casilla de los peones camineros, responde al modelo doble, para dos familias, diseñado por L. del Valle, V. Martí y A. Mayo en 1889. Está construida en mampostería en el zócalo, ladrillo macizo en las esquinas y los cercos de los huecos, con los muros de tapial, y entramados de madera. La techumbre es a dos aguas, de teja árabe.

12 Antecedentes históricos

Los aljibes, destinados al almacenamiento de agua de lluvia para aprovechamiento de personas y animales domésticos, sobre todo, han sido, desde casi época antigua, un recurso importante a nivel hidrológico en un medio semiárido como es el sureste peninsular. Será, sobre todo, a partir de la época de Al-Ándalus, cuando esta tecnología hídrica, junto a otras, como la realización de qanats o cimbras y acequias, cobren una gran importancia en el paisaje y la economía agropastoril de estas tierras con recursos hídricos tan limitados. De esta manera, esta tecnología del aljibe, con su sencillez arquitectónica y de materiales, ofrece una solución sencilla al déficit hídrico del sureste, siendo eficiente desde Al-Ándalus, hasta casi finales del siglo XX, al menos.

13 Aspectos culturales y etnográficos

El cuerpo de Peones Camineros ha sido un referente de la España rural desde su creación, en el siglo XIX, hasta, al menos, el último tercio del XX. Al principio, tenían que estar al cuidado de su legua de camino asignada, de sol a sol todos los días del año, no teniendo más descanso que las horas señaladas para el almuerzo, la comida y la merienda.

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. M. Galindo López
(25-07-2024)

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.